

# 0169

隔膜式压力开关最高电压可达42V

- 镀锌钢壳体（不含六价铬）
- 插片式或M3螺纹接线柱
- 安全耐压可达600bar<sup>1)</sup>

压力调节范围 (室温条件下的公差)	外螺纹	订货号 常开→: :	订货号 常闭→: :
----------------------	-----	---------------	---------------

## 0169 带插片的活塞式压力开关

50 - 150 (± 5) bar	G1/4	0169 - 419 03 - X - 011	0169 - 420 03 - X - 015
	G1/8	0169 - 419 28 - X - 603	0169 - 420 28 - X - 604
	M10x1 圆柱	0169 - 419 13 - X - 003	0169 - 420 13 - X - 004
	M10x1 锥形	0169 - 419 01 - X - 009	0169 - 420 01 - X - 013
	M12x1.5 圆柱	0169 - 419 02 - X - 010	0169 - 420 02 - X - 014
	NPT1/8	0169 - 419 04 - X - 012	0169 - 420 04 - X - 016
100 - 200 (± 5) bar	G1/4	0169 - 493 03 - X - 011	0169 - 494 03 - X - 015
	G1/8	0169 - 493 28 - X - 603	0169 - 494 28 - X - 604
	M10x1 圆柱	0169 - 493 13 - X - 003	0169 - 494 13 - X - 004
	M10x1 锥形	0169 - 493 01 - X - 009	0169 - 494 01 - X - 013
	M12x1.5 圆柱	0169 - 493 02 - X - 010	0169 - 494 02 - X - 014
	NPT1/8	0169 - 493 04 - X - 012	0169 - 494 04 - X - 016

## 0169 带M3螺纹接线柱的活塞式压力开关

50 - 150 (± 5) bar	G1/4	0169 - 417 03 - X - 003	0169 - 418 03 - X - 007
	G1/8	0169 - 417 28 - X - 601	0169 - 418 28 - X - 602
	M10x1 圆柱	0169 - 417 13 - X - 001	0169 - 418 13 - X - 002
	M10x1 锥形	0169 - 417 01 - X - 001	0169 - 418 01 - X - 005
	M12x1.5 圆柱	0169 - 417 02 - X - 002	0169 - 418 02 - X - 006
	NPT1/8	0169 - 417 04 - X - 004	0169 - 418 04 - X - 008
100 - 200 (± 5) bar	G1/4	0169 - 491 03 - X - 003	0169 - 492 03 - X - 007
	G1/8	0169 - 491 28 - X - 601	0169 - 492 28 - X - 602
	M10x1 圆柱	0169 - 491 13 - X - 001	0169 - 492 13 - X - 002
	M10x1 锥形	0169 - 491 01 - X - 001	0169 - 492 01 - X - 005
	M12x1.5 圆柱	0169 - 491 02 - X - 002	0169 - 492 02 - X - 006
	NPT1/8	0169 - 491 04 - X - 004	0169 - 492 04 - X - 008

### 密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
FKM	液压油(HFA, HFB, HFD), 汽油等。	3
HNBR	液压/机械油, 酯基生物油	9

请参见41页有关温度范围及密封材料应用的说明。

订货号: 0169 - XXX XX - X - XXX

# M.3

hex 24

AMP安普 6.3 x 0.8  
电镀锡



M3螺纹



<sup>1)</sup> 静态压力值。动态压力值降低30%-50%。数值参考压力开关中的液压/气体元件。

